

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА

Экономичная и надежная серия BS

EVERISING

ISO 9001



BS-250V

- Направляющее приспособление из роликовых подшипников и твердосплавных пластин
- Возможность резки профиля, прутка, труб
- Управление усилием резания при помощи гидравлики



BS-250S

- Эффективная система подачи СОЖ
- Система поворота пильной рамы для угловой резки (S, SSV)
- Возможность резки под углом от 0° до 45°
- Механическое натяжение полотна по показаниям динамометра



BS-250SSV

- Указатель скорости полотна

Модель	BS-250V	BS-250S	BS-250SSV	BS-300SA
Рабочий диапазон:				
круглая заготовка	● 260 мм	● 260 мм	● 260 мм	● 300 мм
прямоугольная	■ 260×430 мм	■ 260×430 мм	■ 260×430 мм	■ 300×350 мм
прямоугольная 45°	■ 260×295 мм	■ 260×295 мм	■ 260×295 мм	■ 260×295 мм
Скорость полотна, м/мин	25 - 75 м/мин	25, 40, 51, 71 м/мин	25 - 75 м/мин	27 - 112 м/мин
Размер полотна, мм	27 × 0,9 × 3430 мм	27 × 0,9 × 3430 мм	27 × 0,9 × 3430 мм	27 × 0,9 × 3960 мм
Мощность двигателей:				
привода полотна	1,5 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	2,2 кВт
насоса СОЖ	0,1 кВт	0,1 кВт	0,1 кВт	0,1 кВт
Натяжение полотна	механическое	механическое	механическое	механическое
Габариты станка	1930 × 760 × 1130 мм	1930 × 760 × 1130 мм	1930 × 760 × 1130 мм	2200 × 800 × 1350 мм
Вес нетто	320 кг	420 кг	420 кг	520 кг
Вес брутто	360 кг	480 кг	480 кг	600 кг